Aufbauanleitung Faltdisplay "Cool Budget" inkl. Bedruckung, Tonne und Leuchten

1.bis 4. Das Faltdisplay-Gestell wird soweit wie m lich auseinandergezogen. Dabei ver dert sich auch die H e.

5.und 6. An das Gestell des Faltdisplays werden die Magnetschienen angebracht. Diese sind immer senkrecht und im allgemeinen nur im vorderen Bereich und an den Seiten. Bei geraden Faltdisplays kann man zus zlich auch unten Magnetschienen quer anbringen. Dann ist sp er die untere W bung der Grafikbahn verschwunden. Diese zus zlichen Magnetschienen geh en aber nicht zur Standardausstattung und m?sen separat bestellt werden. Sollen sie auch auf der R?ckseite der Grafikbahnen angebracht werden, sind auch dort die senkrechten Magnetschienen anzubringen. 7. Zum Schluß werden die Seiten der Grafikbahnen (L-Enden) angebracht, zuerst auf der Vorderseite beginnend. Es wird empfohlen, mit den mittleren Grafikbahnen zu beginnen und dann sozusagen nach außen zu gehen. Eine Grafikbahn ist ca. 12 cm breit. Die Faltdisplays sind so ausgelegt, daß die Magnete stark genug sind, um auch das Faltdisplay wieder zusammenzuziehen. Um dies zu verhindern, sollte man mit Abstand, Spannung und Anzahl der Faltdisplays ein bißchen experimentieren. Es empfiehlt sich, die Grafikbahnen nach unten an die Magnetschienen gedr?kt wird. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Grafikbahnen gut auf Stoss aneinander angebracht werden. Kleinere Abstände lassen sich oft durch ein Gummiband ausgeglichen werden. Die Drucke sind durch das Laminieren endgeschl?zt. Da es sich bei den Grafikbahnen um ein Sandwichmaterial aus PVC-Displayhin und Laminat handelt, w de entsprechend Flüssigkeit nicht eindringen können. Die Grafikbahnen sollten nach Sichtbarwerden entfernt sich dadurch und r?kt sich gerade. Auch ein Versatz von Linien oder Schriften auf der Grafik (z.B. ist die Linie auf zwei benachbarten Bahnen in leicht unterschiedlicher H e, obwohl sie durchg gig sein sollte), wird meist durch Klopfen beseitigt. Hinweise: Die Grafikbahnen sollten nach Sichtbarwerden trocken gelagert werden. Dazu gibt es im Handel Trocken- bzw. Radierschw me. Gerne liefern wir Ihnen diese Schw me mit. Bei Einsatz eines feuchten Tuches ist der Rand der Grafikbahn zu meiden, denn Fl?sigkeiten k nten zwischen Druck und Laminat kriechen und die Druckfarbe auf ein Beim Transport der Grafikbahnen kann es vorkommen, dass sich von den Magnetstreifen auf der R?ckseite der Grafikbahnen Partikel abl en und auf dem Laminat Flecken bilden. Diese Flecken lassen sich trocken entfernen und beeinträchtigen die Druckqualit nicht. Dieser Effekt tritt im allgemeinen auch nur beim ersten Einsatz auf und ist nur bei sehr hellen Grafikbahnen sichtbar. Die Grafikbahnen sind lichtgesch?zt und trocken zu lagern, um Farbver derungen vorzubeugen.

Zus zlicher Service: Gerne r ehmen wir die Lagerung zwischen den Einsätzen und die Logistik der Anlieferung zum und Abholung vom Einsatzort. Die Reinigung von Displaybahnen und Nachbestellung von Displaygestellen bieten wir als kostenlosen Service inklusive Transport an.

www.pdf-tools.com

Aufbauanleitung Faltdisplay "Cool Budget" inkl. Bedruckung, Tonne und Leuchten



















www.pdfdlb.com