# Aufbauanleitung Faltdisplay "Evolution Xpress" inkl. Bedruckung

1.bis 4. Das Faltdisplay-Gestell wird soweit wie m lich auseinandergezogen. Dabei ver dert sich auch die H e.

5.und 6. An das Gestell des Faltdisplays werden die Magnetschienen angebracht. Diese sind immer senkrecht und im allgemeinen nur im vorderen Bereich und an den Seiten. Bei geraden Faltdisplays kann man zus zlich auch unten Magnetschienen quer anbringen. Dann ist sp er die untere W bung der Grafikbahn verschwunden. Diese zus zlichen Magnetschienen geh en aber nicht zur Standardausstattung und m?sen separat bestellt werden. Sollen sie auch auf der R?ckseite der Grafikbahnen angebracht werden, sind auch dort die senkrechten Magnetschienen anzubringen. 7. Zum Schluß werden die Seiten der Grafikbahnen (4 Enden) angebracht, zuerst an der Vorderseite beginnend. Es befinden sich Magnetstreifen an den Magnetschienen des Faltdisplays, sofern sollte es nicht empfohlen, mit den mittleren Grafikbahnen zu beginnen und dann sozusagen nach außen zu gehen. Eine Grafikbahn ?? das Faltdisplay wird angebracht. Gibt es die Schwerkraft, eine Seite wird stark gezogen und am ?? das Faltdisplay wird angebracht. Gibt es die Schwerkraft, eine Seite wird stark gezogen und dann nach unten an die Magnetschienen gedr?kt wird. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Grafikbahnen gut auf Stoss aneinander angebracht werden. Kleinere Abstände lassen sich oft entfernen, wenn man mit der flachen Hand mehrmals auf die angebrachte Grafikbahn klopft. Diese entspannt sich dadurch und r?kt sich gerade. Auch ein Versatz von Linien oder Schriften auf der Grafik (z.B. ist die Linie auf zwei benachbarten Bahnen in leicht unterschiedlicher H e, obwohl sie durchg gig sein sollte), wird meist durch Klopfen beseitigt.

Zus zlicher Service: Gerne r?ne ehmen wir die Lagerung zwischen den Einsätzen und die Logistik der Anlieferung zum und Abholung vom Einsatzort. Die Reinigung von Displaybahnen und Nachbestellung von Displaygestellen bieten wir als kostenlosen Service bei Textilien und Transport an.

Hinweis: Die Grafikbahnen sollten nach Sichtkontrolle mit Handschuhen gewickelt werden. Dazu gibt es im Handel Trocken- bzw. Radierschwämme. Gerne liefern wir Ihnen diese Schwämme mit. Bei Einsatz eines feuchten Tuches ist der Rand der Grafikbahn zu meiden, denn Fl?sigkeiten k nten zwischen Druck- und Laminatschichten und die Druckfarbe auf ein Beim Transport der Grafikbahnen kann es vorkommen, dass sich von den Magnetstreifen auf der R?ckseite der Grafikbahnen Partikel abl en und auf dem Laminat Flecken bilden. Diese Flecken lassen sich trotzen entfernen und beeinträchtigen die Druckqualit  nicht. Dieser Effekt tritt im allgemeinen auch nur beim ersten Einsatz auf und ist nur bei sehr hellen Grafikbahnen sichtbar. Die Grafikbahnen sind lichtgesch?zt und trocken zu lagern, um Farbver derungen vorzubeugen.

www.pdf-tools.com

Aufbauanleitung Faltdisplay "Evolution Xpress" inkl. Bedruckung


























www.pdfdlb.com