Aufbauanleitung Faltdisplay-System "Evolution Xpress"

1.bis 4. Das Faltdisplay-Gestell wird soweit wie m lich auseinandergezogen. Dabei ver dert sich auch die H e.

5.und 6. An das Gestell des Faltdisplays werden die Magnetschienen angebracht. Diese sind immer senkrecht und im allgemeinen nur im vorderen Bereich und an den Seiten. Bei geraden Faltdisplays kann man zus zlich auch unten Magnetschienen quer anbringen. Dann ist sp er die untere W bung der Grafikbahnen verschwunden. Diese zus zlichen Magnetschienen geh?en aber nicht zur Standardausstattung und m?sen separat geordert werden. Sollen sp er auch auf der R?kseite Grafikbahnen angebracht werden, sind auch dort die senkrechten Magnetschienen anzubringen.

7.und 8. Die Grafikbahnen werden ausgerollt. (Achtung: Die gerollten PVC-Bahnen haben eine gewisse Spannung und k nen beim Ausrollen leicht in der N e befindliche Gegenst de oder Personen ber?ren und besch igen oder selbst besch igt werden.) An den Innenseiten der Grafikbahnen befinden sich Magnetstreifen, die auf den Magnetschienen des Faltdisplays haften sollen. Es wird empfohlen, mit der mittleren Grafikbahn zu beginnen und dann schrittweise nach aussen zu gehen. Eine Grafikbahn f? das Faltdisplay wird angebracht, indem diese zuerst oben eingehangen wird und dann nach unten an die Magnetschienen gedr?kt wird. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Grafikbahnen gut auf Stoss aneinander angebracht werden. Kleinere Abst de lassen sich oft entfernen, wenn man mit der flachen Hand mehrmals auf die angebrachte Grafikbahn klopft. Diese entspannt sich dadurch und r?kt sich gerade. Auch ein Versatz von Linien oder Schriften auf der Grafik (z.B. ist die Linie auf zwei benachbarten Bahnen in leicht unterschiedlicher H e, obwohl sie durchg gig sein sollte), wird meist durch Klopfen beseitigt.

9. Zum Schluss werden die Seiten-Grafikbahnen (D-Enden) angebracht - zuerst auf der Vorderseite und dann umbiegend auf der R?kseite. Die Faltdisplays sind so ausgelegt, dass die Magneten stark genug sind, um auch die Seitenbahnen zu halten. Gibt es hier Schwierigkeiten, ist die Seitenbahn mit [illegible] wiederholen.

Achtung: Beim Abbau eines Faltdisplays ist zu beachten, dass die Grafikbahnen mit der bedruckten Seite nach au en aufgerollt werden. Die Drucke sind durch das Laminat gegen?end gesch?zt. Da es sich bei den Grafikbahnen um ein Sandwichmaterial aus PVC, Displayfilm und Laminat handelt, w?de [illegible]

Pflegehinweise: Die Grafikbahnen sollten nach Verschmutzungen trocken gereinigt werden. Dazu gibt es im Handel Trocken- bzw. Radierschw me. Gerne liefern wir Ihnen diese Schw me mit. Bei Einsatz eines feuchten Tuches ist der Rand der Grafikbahn zu meiden, denn Fl?sigkeiten k nten zwischen Druck und Laminat kriechen? und die Druckfarbe aufl en. Beim Transport der Grafikbahnen kann es vorkommen, dass sich von den Magnetstreifen auf der R?kseite der Grafikbahnen Partikel abl en und auf dem Laminat Flecken bilden. Diese Flecken lassen sich trocken entfernen und beeintr htigen die Druckqualit nicht. Dieser Effekt tritt im allgemeinen auch nur beim ersten Einsatz auf und ist nur bei sehr hellen Grafikbahnen sichtbar. Die Grafikbahnen sind lichtgesch?zt und trocken zu lagern, um Farbver derungen vorzubeugen.

zus zlicher Service: Gerne ?ernehmen wir die Lagerung zwischen den Eins zen und die Logistik der Anlieferung zum und Abholung vom Einsatzort. Die Reinigung von Displaybahnen und Nachjustierung von Displaygestellen bieten wir als kostenlosen Service (exklusive Transport) an.

www.pdf-factory.com

Aufbauanleitung Faltdisplay-System "Evolution Xpress"



















www.pdflib.com