

Aufbauanleitung Faltdisplay-System "Popup Edge"

1.bis 3. Das Faltdisplay-Gestell wird soweit wie möglich auseinandergezogen. Dabei verfährt sich auch die H e.

4.und 5. An das Gestell des Faltdisplays werden die Magnetschienen angebracht. Diese sind immer senkrecht und im allgemeinen nur im vorderen Bereich und an den Seiten. Bei geraden Faltdisplays kann man zusätzlich auch unten Magnetschienen quer anbringen. Dann ist später die Unterbringung der Grafikbahnen verschärft. Die zylinderförmigen Magnetschienen sind in der Regel nicht zu einer Standardausstattung und müssen separat geordert werden. Sollten sie auch auf der Rückseite der Grafikbahnen beschriftet werden, sind sie auch durch die senkrechten Magnetschienen der Grafikbahnen. befinden sich Magnetschienen, die seitlich Magnetschienen der Faltdisplay-Schienen auf. Es wird empfohlen, mit dem mittleren Grafikbahnaufzieher, um das Faltdisplay einsteckens, dass die Magnetschienen der Faltdisplay wird die Seitenbahnen in diese zu stecken. So hängen sie und die Seitenbahnen um die Magnetschienen. Die Pkt. wird angebracht, darauf Grafikbahnen, die die Grafikbahnen wieder auf. Stossage beim Einlegen des Faltdisplays ist zu beachten, dass es sich oft an den Bahnen vermeiden. Die Seitenbahnen nach mehrmals geführte, die Grafikbahnen klopfen. Diese entspannen sich und geschädigt. Dies geschieht, da die Grafikbahnen zu einseitigen Belastungen auf der Grafikfilm ist die Laminat auf zwei, bei der Laminat mit dem Charakter, der die Abweichungen durch Folgen der Seitenbahnen werden meist durch Kleber. Die Grafikbahnen sollten nach Möglichkeit nur trocken gereinigt werden. Dazu gibt es im Handel Trocken- bzw. Radierschwämme. Gerne liefern wir Ihnen diese Schwämme mit. Bei Einsatz eines feuchten Tuches ist der Rand der Grafikbahn zu meiden, denn Flüssigkeiten können zwischen Druck und Laminat kriechen und die Druckfarbe auflösen. Beim Transport der Grafikbahnen kann es vorkommen, dass sich von den Magnetstreifen auf der Rückseite der Grafikbahnen Partikel ablösen und auf dem Laminat Flecken bilden. Diese Flecken lassen sich trocken entfernen und beeinträchtigen die Druckqualität nicht. Dieser Effekt tritt im allgemeinen auch nur beim ersten Einsatz auf und ist nur bei sehr hellen Grafikbahnen sichtbar. Die Grafikbahnen sind lichtgeschützt und trocken zu lagern, um Farbveränderungen vorzubeugen. Service: Gerne erhöhen wir die Lagerung zwischen den Einsätzen und die Logistik der Anlieferung zum und Abholung vom Einsatzort. Die Reinigung von Displaybahnen und Nachjustierung von Displaygestellen bieten wir als kostenlosen Service (exklusive Transport) an.

Aufbauanleitung Faltdisplay-System "Popup Edge"

