

Aufbauanleitung Greenline-RollUp "Bambus Quader" mit Bedruckung

Es handelt sich bei den Bambussystemen um ein Naturprodukt, welches sich auch nach seiner Verarbeitung geringfügig verformen kann. Dies ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. Die Stabilität wird dabei nicht beeinflusst. Denken Sie bitte daran, diese Kälte- und Wärmelastungen in Riss und Wackeln zu vermeiden. Insbesondere bei einer Verarbeitungszeit, die länger als 24 Stunden beträgt, ist es empfehlenswert, die Bambusrollen in einem Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent zu lagern. Aufgrund der geringeren Materialstärke gegenüber Aluminium sollten Bambus-Displays nicht allzu oft auf- und abgebaut werden, sondern über einen längeren Zeitraum konstant eingesetzt werden.

Beim Ein- und Ausbauen des Displays immer mit zwei Personen arbeiten. Eine Person kann dabei auf den festen Halt des Displays achten, während die andere Person die Befestigung der Grafikkarte vornimmt.

Die Grafik wird aus dem Gehäuse gezogen. In der oberen Schiene befindet sich ein festes Loch. In dieses wird die Stange gesteckt. Bei doppelseitigen Displays kann die Stange zwei Halteschienen aufnehmen. Der geringe Abstand der Schienen verlangt dabei hohe Sorgfalt, damit die Schiene nicht abknickt. Die Grafikkarte sollten im ausgezogenen Zustand nicht losgelassen werden. Sie bewegen sich dann sehr schnell in das Gehäuse. Das kann zu Verletzungen der Grafikkarte und des Gehäuses führen.

Inbesondere beim Abbau des Displays ist darauf zu achten, dass die Grafikkarte parallel eingezogen wird. Sowohl rechts als auch links sollten beim Einziehen immer noch wenige Millimeter Luft bleiben. Unter Umständen kann die Grafikkarte erneut komplett oder teilweise herausgezogen und wieder eingezogen werden.