

Aufbauanleitung Greenline-RollUp "Bambus oval Double" mit Bedruckung

Es handelt sich bei den Bambussystemen um ein Naturprodukt, welches sich auch nach seiner Verarbeitung geringfügig verformen kann. Dies ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. Die Stabilität wird dabei nicht beeinflusst. Denken Sie bitte daran, diese Kälte- und Wärmeschutzmaßnahmen zu ergreifen, um das Risiko von Schäden zu vermeiden. Bei der Montage und dem Abbau sollten Bambus-Displays nicht allzuoft auf- und abgebaut werden, sondern über einen längeren Zeitraum konstant eingesetzt werden.

Bei der Montage eines Displays immer mit zwei Personen auf. Eine Person kann dabei auf den festen Halt des Displays achten, während die andere Person die Befestigung der Grafikbahn vornimmt.

Die Grafik wird aus dem Gehäuse gezogen. In der oberen Schiene befindet sich ein gleiches Loch. In dieses wird die Stange gesteckt. Bei doppelseitigen Displays kann die Stange zwei Halteschienen aufnehmen. Der geringe Abstand der Schienen verlangt dabei hohe Sorgfalt, damit die Schiene nicht abfallen sollte. Im ausgezogenen Zustand nicht losgelassen werden. Sie bewegen sich dann sehr schnell in das Gehäuse. Das kann zu Verletzungen der Grafikbahn und des Gehäuses führen.

Insbesondere beim Abbau des Displays ist darauf zu achten, dass die Grafikbahn parallel eingezogen wird. Sowohl rechts als auch links sollten beim Einziehen immer noch wenige Millimeter Luft bleiben. Unter Umständen muss die Grafikbahn erneut komplett oder teilweise herausgezogen und wieder eingezogen werden.

Inbesondere beim Abbau des Displays ist darauf zu achten, dass die Grafikkarte parallel eingezogen wird. Sowohl rechts als auch links sollten beim Einziehen immer noch wenige Millimeter Luft bleiben. Unter Umständen muss die Grafikkarte erneut komplett oder teilweise herausgezogen und wieder eingezogen werden.