Aufbauanleitung Greenline-RollUp "Bambusstab" mit Bedruckung

Es handelt sich bei den Bambussystemen um ein Naturprodukt, welches sich auch nach seiner Verarbeitung geringf?ig ver dern kann. Dies ist abh gig von der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. Die Stabilit wird dabei nicht beeinflusst. Denken Sie bitte daran diese k?l und trocken zu lagern. Risse k nen im Bambus auftreten und sind eine von der Verarbeitung unabh gige rat?liche Erscheinung. Aufgrund der geringeren Materialh te gegen?er Aluminium sollten Bambus-Displays nicht allt lich auf- und abgebaut werden, sondern ?er einen l geren Zeitraum konstant eingesetzt werden.

Die Displays sind in Handwerksarbeit gefertigt und weisen somit Unterschiede in Aussehen, Feuchtdruck und Materialfarbe auf. Die Funktionalit ist davon nicht ber?rt.

Bauen Sie ein Display immer mit zwei Personen auf. Eine Person kann dabei auf den festen Halt des Displays achten, w rend die andere Person die Befestigung der Grafikbahn vornimmt.

Die Grafik wird aus dem Geh se gezogen. In der oberen Schiene befindet sich ein l gliches Loch. In dieses wird die Stange gesteckt. Bei doppelseitigen Displays kann die Stange zwei Halteschienen aufnehmen. Der geringe Abstand der Schienen verlangt dabei hohe Sorgfalt, damit die Schiene tatsächlich h t.

Grafikbahnen sollten im ausgezogenen Zustand nicht losgelassen werden. Sie bewegen sich dann sehr schnell in das Geh se. Das kann zu Verletzungen der Grafikbahn und des Geh ses f?ren.

Inbesondere beim Abbau des Displays ist darauf zu achten, dass die Grafikbahn parallel eingezogen wird. Sowohl rechts als auch links sollten beim Einziehen immer noch wenige Millimeter Luft bleiben. Unter Umst den mu die Grafikbahn erneut komplett oder teilweise herausgezogen und wieder eingezogen werden.

www.pdflib.com